

## ECUT S

Угольный электрод для резки и строжки -

### Одобрения и Сертификаты

GOST

### Области применения и характеристики

Сварочный электрод марки E CUT-S производства MAGMAWELD используется для резки, выполнения отверстий, строжки и прожигания первоначального отверстия на всех металлах. Пригоден для всех промышленных металлов, особенно сталей, литейных чугунов, нежелезных металлов, резки металлов, которые не поддаются ацетилено-кислородной резке, либо резка которых затруднена. Электрод дает ровную и чистую резочную поверхность. Сушка электрода E CUT-S запрещена, наоборот, он должен содержать определенный процент влаги. Электрод при постоянном токе может использоваться как на положительном, так и на отрицательном полюсе. При постоянном токе электрод на обратной полярности обеспечивает более высокие скорости строжки и резки.




### Информация О Приложении

#### Сварочные Позиции



#### Полярность:



#### Параметры и Эффективность Сварки

Диаметр x Длина (мм)	Ток (А)
2.50x350	100-150
3.25x350	150-220
3.25x450	150-210
4.00x450	180-250
5.00x450	200-310

### Информация Об Упаковке

Код Продукта	Диаметр x Длина (мм)	Количество в коробке	Вес брутто коробки (кг)	Количество коробки в внешней коробке	Вес Брутто Внешней Коробки (кг)	Тип Упаковки
18502HREM2	2.50x350	196 шт.	4,57	3	13,90	Картонная Коробка
18502NREM2	3.25x350	123 шт.	4,57	3	13,90	Картонная Коробка
18502PSEM2	3.25x450	124 шт.	5,58	3	16,90	Картонная Коробка
18502SSEM2	4.00x450	82 шт.	5,58	3	16,90	Картонная Коробка
18502VREM2	5.00x450	48 шт.	5,08	3	15,40	Картонная Коробка

### Информация Хранение и Повторной Сушки