

E CUT

Покрытый электрод для резки -

Области применения и характеристики

Сварочный электрод марки E CUT компании MAGMAWELD используется для резки, выполнения отверстий, строжки и прожигания первоначального отверстия на всех металлах. Пригоден для всех промышленных металлов, особенно сталей, литейных чугунов, нежелезных металлов, резки металлов, которые не поддаются ацетилено-кислородной резке, либо резка которых затруднена. E CUT дает возможность быстрой очистки дефектов сварки и поверхностей с дефектами. Может применяться во всех позициях. Сушка электрода E CUT запрещена, наоборот, он должен содержать определенный процент влаги. При постоянном токе может использоваться как на положительном, так и на отрицательном полюсе. При постоянном токе электрод на обратной полярности обеспечивает более высокие скорости строжки и резки.



Информация О Приложении

Сварочные Позиции



Полярность:



Параметры и Эффективность Сварки

Диаметр x Длина (мм)	Ток (А)
3.25x350	140-170
3.25x450	140-170
4.00x450	180-250
5.00x450	200-300

Информация Об Упаковке

Код Продукта	Диаметр x Длина (мм)	Количество в коробке	Вес брутто коробки (кг)	Количество коробки в внешней коробке	Вес Брутто Внешней Коробки (кг)	Тип Упаковки
18501NREM2	3.25x350	147 шт.	5,07	3	15,40	Картонная Коробка
18501PSEM2	3.25x450	143 шт.	6,58	3	19,90	Картонная Коробка
18501SSEM2	4.00x450	94 шт.	6,58	3	19,90	Картонная Коробка
18501VSEM2	5.00x450	61 шт.	6,58	3	19,90	Картонная Коробка

Информация Хранение и Повторной Сушки